

Hardhouten beschoeiingsschotten



INFORMATIE

Categorieën:

Oeverbescherming
Tuininrichting
Maatwerk

Subcategorieën:

Beschoeiing
Beschoeiingsschotten

OMSCHRIJVING

Een beschoeiing wordt toegepast voor grondkeringen veelal tot een maximale hoogte tot 1,5 meter. Er zijn diverse soorten beschoeiingen. Een veel voorkomende beschoeiing is een opgeklampte schot. De schotten worden veelal bevestigd aan palen die verticaal geplaatst worden.

Hardhouten opgeklampte schotten:

Een hardhouten opgeklampt schot is een beschoeiing van horizontaal verwerkte planken door middel van klampen aan elkaar bevestigd. De schotten worden gespijkerd of geniet. De hart op hart afstand van de klampen is circa 100 cm. Eventueel kan achter de klampen een grondwerend doek (Geotextiel) worden gemonteerd.

De schotten kunnen in diverse hoogtes en lengtes gemaakt worden. Eén en ander is afhankelijk van de beschikbaarheid.

Andere houtsoorten zijn ook mogelijk, onder andere Grenen/Vuren, Robinia, Eiken, Siberisch Lariks, Lariks/Douglas. Diverse houtsoorten zijn ook met FSC® of PEFC™-keurmerk leverbaar. De schotten worden veelal bevestigd aan palen die verticaal geplaatst worden



SPECIFICATIES

Dikte: 20 mm
Dikte: 30 mm