

Naaldhout cilindrisch gefreesde palen



INFORMATIE

Categorieën:

Erfafscheiding en afrastering
Oeverbescherming
Tuinrichting

Subcategorieën:

Palen

OMSCHRIJVING

Cilindrisch gefreesde palen behouden over de gehele lengte dezelfde diameter. Het zijn mooie, strakke, ronde palen. Ze kunnen voor diverse doeleinden worden toegepast. Bijvoorbeeld voor speeltoestellen, springbalken, palenrij en afrastering. Over het algemeen zijn cilindrisch gefreesde palen ongekruind en ongepunt. Palen zijn zowel geïmpregneerd als onbehandeld leverbaar. Met uitzondering van de borderpaaltjes, dit zijn de palen met een diameter rond 6cm. Deze palen zijn standaard geïmpregneerd, gepunt en gekruind. Aangezien we zelf ook bruin kunnen impregneren, kunnen we de palen ook bruin geïmpregneerd leveren. Levertijd hiervan is circa 1 werkweek of vraag naar de mogelijkheden.

Hieronder is een overzicht te zien met lengtes en diameters die we op voorraad hebben (mits onverkocht). Naast deze afmetingen kunnen we ook diverse maten bestellen.

Tevens zijn deze palen ook geschikt voor kunststofbeschoeiingen zoals Prolock. Hiervoor worden de onbehandelde palen in diverse afmetingen gebruikt. Vraag aan onze verkoopadviseurs wat de mogelijkheden zijn.



SPECIFICATIES

| | |
|------------------------|--------------------|
| Lengte: | 600 mm |
| Diameter: | 60 mm |
| Bijzonderheden: | Gepunt en gekruind |
| Lengte: | 800 mm |
| Diameter: | 60 mm |
| Bijzonderheden: | Gepunt en gekruind |
| Lengte: | 1000 mm |
| Diameter: | 60 mm |
| Bijzonderheden: | Gepunt en gekruind |
| Lengte: | 1200 mm |
| Diameter: | 60 mm |
| Bijzonderheden: | Gepunt en gekruind |
| Lengte: | 1500 mm |
| Diameter: | 60 mm |
| Bijzonderheden: | Gepunt en gekruind |
| Lengte: | 2000 mm |
| Diameter: | 60 mm |
| Bijzonderheden: | Gepunt en gekruind |
| Lengte: | 2500 mm |

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Diamete: | 60 mm |
| Bijzonder: | Gepunt en gekruind |
| Lengte: | 2500 mm |
| Diameter: | 70 mm |
| Bijzonderheden: | Ook gepunt en gekruind leverbaar |
| Lengte: | 2500 mm |
| Diameter: | 80 mm |
| Bijzonderheden: | Ook gepunt en gekruind leverbaar |
| Lengte: | 2500 mm |
| Diameter: | 100 mm |
| Lengte: | 2500 mm |
| Diameter: | 120 mm |
| Lengte: | 2500 mm |
| Diameter: | 200 mm |
| Lengte: | 3000 mm |
| Diameter: | 80 mm |
| Bijzonderheden: | Ook gepunt en gekruind leverbaar |
| Lengte: | 3000 mm |
| Diameter: | 100 mm |
| Lengte: | 3000 mm |

| | |
|------------------|---------|
| Diameter: | 120 mm |
| Lengte: | 3000 mm |
| Diameter: | 140 mm |
| Lengte: | 4000 mm |
| Diameter: | 80 mm |
| Lengte: | 4000 mm |
| Diameter: | 100 mm |
| Lengte: | 4000 mm |
| Diameter: | 120 mm |
| Lengte: | 4000 mm |
| Diameter: | 140 mm |
| Lengte: | 5000 mm |
| Diameter: | 100 mm |
| Lengte: | 5000 mm |
| Diameter: | 120 mm |
| Lengte: | 5000 mm |
| Diameter: | 140 mm |
| Lengte: | 6000 mm |
| Diameter: | 100 mm |
| Lengte: | 6000 mm |

| | |
|------------------|---------|
| Diameter: | 120 mm |
| Lengte: | 6000 mm |
| Diameter: | 140 mm |
| Lengte: | 6000 mm |
| Diameter: | 180 mm |